

## JX-Serie Technische Daten

Modelle JX65, JX75, JX85, JX95 (Österreich-Ausführung !)

<b>MOTOR</b>	<b>JX65</b>	<b>JX75</b>	<b>JX85</b>	<b>JX95</b>
Typ	3-Zylinder Saugm.	4-Zylinder Saugmotor		4-Zylinder Turbo
Hubraum (l)	2.9	3.6		3.9
Max. Motorleistung ISO-Norm (kW/PS)	47 / 64	54,4 / 74	62,6 / 85	72,3 / 98
Max. Motorleistung ECE-Norm (kW/PS)	45,5 / 61	52,9 / 72	58,8 / 80	70,8 / 96
Nenn Drehzahl (U/min)	2500		2500	
Max. Motordrehmoment (Nm/ bei U/min)	198 / 1500	250 / 1500	268 / 1500	340 / 1500
Drehmomentanstieg	25	31	23	31
bester spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	222	213	218	201
Kraftstofftankinhalt (l)			92	
<b>GETRIEBE</b>				
Typ	Vollsynchrongetriebe, Höchstgeschwindigkeit 40km/h			
12+12 Gang	Serienmäßig			
20+12 Kriechgang	auf Wunsch			
<b>ACHSEN UND LENKUNG</b>				
Antrieb	Allradantrieb (auf Wunsch Hinterradantrieb)			
Zuschaltung Allradantrieb	mechanisch			
Lenkung	hydrostatische Servolenkung			
Lenkeinschlag	55°			
Wenderadius (m)	4.2			
<b>ZAPFWELLE</b>				
Drehzahlen (U/min)	540 und 750			
Zuschaltung Zapfwelle	mechanisch			
Zapfwellenanschluß	Keilwelle 1-3/8" umsteckbar mit 6 oder 21 Keilen			
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>				
Fördermenge (l/min)	44.5			
Regelungsart	mechanisch nach auftretender Zugkraft am Oberlenker			
Max. Hubkraft (kg)	3565			
Maximale Anzahl an Zusatzsteuergeräten	3			
Dreipunktgestänge	Kat. 1-2			
<b>GEWICHTE</b>				
Leergewicht (kg)	2800	3000		3050
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Gesamtlänge	3.933		4.107	
Gesamthöhe (m)		2.547		
Höhe Mitte Hinterachse/Oberkante Kabine (m)		1.87		
Radstand (m)	2.119	2.249		2.332
Spurweite vorne/hinten (m)		1,425 / 1,925		

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.