

JXU-Serie Technische Daten

Modelle JX70U, JX80U, JX90U, JX100U (Österreich-Ausführung !)

MOTOR	JX70U	JX80U	JX90U	JX100U
Typ	4-Zylinder Saugmotor		4-Zylinder Turbomotor	
Hubraum (l)	3.6		3.9	
Max. Motorleistung ISO-Norm (kW/PS)	50 / 68	57 / 78	65 / 88	71 / 97
Max. Motorleistung ECE-Norm (kW/PS)	45,5 / 61	52,9 / 72		
Nenn Drehzahl (U/min)			2500	
Max. Motordrehmoment (Nm/ bei U/min)	215 / 1400	266 / 1400	294 / 1500	340 / 1500
Drehmomentanstieg	19	25	23	27
bester spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	211	219	214	212
Kraftstofftankinhalt (l) standard / optional	115 / 127		127 / 167	
GETRIEBE				
Typ	Zweistufiges Lastschaltgetriebe / Lastschaltwendegetriebe - 40km/h			
Gangzahl (vorwärts / rückwärts)	24 / 24			
20+12 Kriechgang	auf Wunsch			
ACHSEN UND LENKUNG				
Antrieb	Allradantrieb			
Zuschaltung Allradantrieb	elektro-hydraulisch per Schalter am Armaturenbrett			
Lenkung	hydrostatische Servolenkung			
Lenkeinschlag	55°			
Wenderadius (m)	3.9		4.1	
ZAPFWELLE				
Drehzahlen (U/min)	540 / 750 / 1000			
Zuschaltung Zapfwelle	elektro-hydraulisch			
Zapfwellenanschluß	Keilprofilwelle 1-3/8" umsteckbar mit 6 oder 21 Keilen			
HYDRAULIKSYSTEM				
Fördermenge (l/min)	44,5 (60,0) open center			
Regelungsart	elektronische Hubwerksregelung EHR			
Max. Hubkraft (kg)	4450		5060	
Maximale Anzahl an Zusatzsteuergeräten	3			
Dreipunktgestänge	Kat. 2			
GEWICHTE				
Leergewicht (kg)	3200	3400	3600	3600
höchst zul. Gesamtgewicht	4000		4500	
ABMESSUNGEN				
Gesamtlänge (m)	4.066			
Gesamtbreite (m)	1.99			
Gesamthöhe (m)	2.493			
Bodenfreiheit (m)	0.48			
Radstand (m)	2.314			
SERIENBEREIFUNG				
Vorne	12,4R-24	380/70R-24	440/65R-24	480/65R-24
Hinten	13,6R-36	480/70R-34	540/65R-34	600/65R-34