

MXM Maxxum Technische Daten

Modelle MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190 (Österreich-Ausführung !)

| MOTOR | MXM120 | MXM130 | MXM140 | MXM155 | MXM175 | MXM190 |
|---|--|------------|------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Typ | 6-Zylinder Turbomotor mit Ladeluftkühler (IVECO "Tector" Entwicklung: IVECO-Arbon/Schweiz) | | | | | |
| Hubraum (l) | 7.5 | | | | | |
| Max. Motorleistung ISO-Norm (kW/PS) | 91 / 124 | 96 / 131 | 106 / 144 | 114 / 155 | 130 / 177 | 142 / 194 |
| mit Leistungsmanagement (kW/PS) | - | - | - | - | 156 / 212 | 168 / 229 |
| Nenn Drehzahl (U/min) | 2200 | | | | | |
| Max. Motordrehmoment (Nm/ bei U/min) | 515 / 1400 | 559 / 1400 | 643 / 1400 | 680 / 1400 | 790 / 1400 | 864 / 1400 |
| mit Leistungsmanagement (kW/PS) | - | - | - | - | 886 / 1600 | 961 / 1600 |
| Drehmomentanstieg | 30 | 34 | 40 | 37 | 40 | 40 |
| bester spez. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 210 | 210 | 210 | 210 | 198 | 198 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 285 | | | 398 | | |
| GETRIEBE | | | | | | |
| Standard-Typ | 6-Stufen Lastschaltgetriebe / Lastschaltwendegetriebe - 40km/h | | | | | |
| Lastschaltstufen (vorwärts / rückwärts) | 18 / 6 | | | - / - | | |
| Lastschaltstufen bei Kriechganggetriebe | 31 / 12 | | | - / - | | |
| Optionaler-Typ | Volles Lastschaltgetriebe / Lastschaltwendegetriebe - 40km/h (50km/h) | | | | | |
| Lastschaltstufen (vorwärts / rückwärts) | 18 / 6 | | | | | |
| Lastschaltstufen bei Kriechganggetriebe | 28 / 12 | | | | | |
| Schaltstufen, Kriechganggetriebe - 50km/h | - | - | - | - | 19 / 6 / 29 / 12 | |
| ACHSEN UND LENKUNG | | | | | | |
| Zuschaltung Allradantrieb | elektro-hydraulisch per Schalter über Antriebsmanagement | | | | | |
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung | | | | | |
| Lenkeinschlag | 55° | | | | | |
| Wenderadius (m) | 5.13 | | | 6.71 | | |
| ZAPFWELLE | | | | | | |
| Drehzahlen (U/min) | 540 / 540E (750) / 1000 | | | 750 / 1000 | | |
| Zuschaltung Zapfwelle | elektro-hydraulisch | | | elektro-hydr. über Management | | |
| Zapfwellenanschluß | Keilprofilwelle 1-3/8" umsteckbar mit 6 oder 21 Keilen | | | | | |
| HYDRAULIKSYSTEM | | | | | | |
| max. Fördermenge (l/min) und System | 112 l/min - PFC | | | 120 l/min - PFC | | |
| Systemdruck (bar) | 200 | | | 210 | | |
| max. Fördermenge (l/min) inkl. Lenkpumpe | 174 | | | 185 | | |
| Regelungsart | elektronische Hubwerksregelung EHR mit Schwingungstilgung | | | | | |
| Max. Hubkraft (kg) | 6770 | | | 8647 | | |
| Maximale Anzahl an Zusatzsteuergeräten | 4 | | | 5 | | |
| Hubwerkskategorie | Kat. 2 | | | Kat. 2/3 N | | |
| Max. Hubkraft (kg) Frontkraftheber | 3270 | | | | | |
| GEWICHTE | | | | | | |
| Leergewicht (kg) | 5250 | 5250 | 5400 | 5400 | 6600 | 6600 |
| höchst zul. Gesamtgewicht | 8500 | | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| ABMESSUNGEN | | | | | | |
| Gesamtlänge (m) | 4.694 | | | 4.840 | | |
| Gesamtbreite (m) | 2.012 | | | 2.012 | | |
| Gesamthöhe (m) | 3.03 | | | 3.21 | | |
| Bodenfreiheit (m) | 0.395 | | | 0.395 | | |
| Radstand (m) | 2.723 | | | 2.818 | | |
| SERIENBEREIFUNG | | | | | | |
| Vorne | 14,9 R28 | 14,9 R28 | 14,9 R28 | 14,9 R28 | 480/70 R30 | 480/70 R30 |
| Hinten | 18,4 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 | 580/70 R42 | 580/70 R42 |

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren.

Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.