



**Luxuskabine mit klassischen Case-IH-Merkmalen**

In der Kabine werden Sie sich auf Antrieb wohlfühlen – Luftfedersitz, viel Platz und übersichtlich angeordnete Bedienelemente – der JXC ist ein typischer Case IH.

**Hohe Hydraulikleistung**

Der JXC ist serienmäßig mit einer 47-l/min-Hydraulikpumpe (64-l/min-Pumpe auf Wunsch) ausgestattet und bietet mit bis zu 4 Hecksteuergeräten und 2 seitlichen Anschlüssen ein hohes Maß an Flexibilität.

**Leistungsfähiges Hubwerk mit mechanischer oder elektronischer Hubwerksregelung**

Je nach Einsatzschwerpunkt können Sie zwischen einer mechanischen und einer elektronischen Hubwerksregelung wählen.

**Zapfwelle mit servounterstützter Kupplung (serienmäßig)**

Ihr JXC kann mit bis zu 3 Zapfwellengeschwindigkeiten (540 / 540E / 1000) geliefert werden; zusätzlich ist die Wegzapfwelle erhältlich.

**Große Getriebeauswahl**

Vom 16x16-Getriebe mit synchronisierter Wendeschaltung bis zum 44x16-Getriebe 'high/low' mit Kriechgruppe und lastschaltbarer Wendeschaltung – Ihr JXC wird genau nach Ihren Vorgaben geliefert.

**Große Bodenfreiheit für die Arbeit in jedem Gelände**

Ein JXC ist praktisch überall einsetzbar. Mit seinem kurzen Radstand und seiner großen Bodenfreiheit passt er in jeden Pflanzenbestand.

**Gut informiert auf einen Blick**

Die Instrumententafel mit Analoganzeigen und das umfassende Info-Display bilden die perfekte Informationsvielfalt für diese Traktorenklasse.

**Hervorragende Sicht bei jedem Wetter und bei Nacht**

Front- und Heckscheibenwischer sorgen für klare Sicht; je zwei nach vorn und hinten gerichtete Scheinwerfersätze leuchten den gesamten Arbeitsbereich aus.

**Differenzialsperre und Allradantrieb für optimale Zugkraft**

Die Differenzialsperre in der Hinterachse gehört zur Serienausstattung. Für schwierigere Arbeiten ist außerdem eine schaltbare Vorderachsdifferenzialsperre und eine mechanische oder elektrohydraulische Allradschaltung erhältlich.



## DER CASE IH JXC – GENAU DAS, WAS SIE GESUCHT HABEN

- Kompakte Abmessungen für unglaubliche Wendigkeit
- Geringes Gewicht bei hoher Leistung
- Komfortable Arbeitsumgebung mit technisch hochentwickelter Bedienung
- Riesengroßes Einsatzspektrum

Wenn Sie einerseits eine Allroundmaschine mit geringem Gewicht suchen, andererseits aber glauben, dass kleinere Traktoren die technischen Merkmale ihrer größeren Stallgefährten vermissen lassen, sollten Sie sich den Case IH JXC noch einmal genauer anschauen! Dies ist ein völlig neues Konzept, das die Vorteile von Kompakttraktoren mit den fortschrittlichen technischen Merkmalen vereint, die Sie von größeren Maschinen kennen, und die Sie nun von Case IH erwarten.

**Das können Sie nun!** Ob in Reihenkulturen, Grünlandbeständen, Mastbetrieben oder im Gemüsebau – der JXC ist der Traktor, der neben einem kompletten Einsatz auf dem Acker noch alle möglichen anderen Arbeiten erledigt. Als Lohnunternehmer, als Unternehmer in Diensten kommunaler Auftraggeber und als Landschaftspfleger können Sie sich mit der gleichen Genauigkeit und Leichtigkeit im Verkehr bewegen, die Sie für die vielseitigen Arbeiten benötigen, die Sie nun annehmen können. Erweitern Sie Ihr Arbeitsspektrum mit einem JXC!

**Ideales Leistungsgewicht.** Schließlich verfügen Sie mit dem JXC über einen Traktor mit günstigem Leistungsgewicht, der dank des spritzigen,

leistungsfähigen Case-IH-Dreizylindermotors schwere Arbeiten unter schwierigen Bedingungen erledigen kann.

**Komfortkabine für Ihre Gesundheit und Sicherheit.** Die Kabine des JXC hat weit öffnende Türen und sichere Trittstufen für einen einfachen Ein- und Ausstieg auf beiden Seiten. Auf dem ergonomischen Luftfedersitz (ein Beifahrersitz ist ebenfalls erhältlich) haben Sie freie Sicht nach draußen. Die Kabine ist gefedert, mit einer Klimaanlage ausgestattet und für den Einbau eines Radios vorbereitet.

Ein Überdruck-Belüftungssystem mit Filter stellt sicher, dass kein Staub oder Pollen in den Innenraum gelangen.

### **Bedienung mit dem gewohnten Case-IH-Feeling.**

Die Bedienelemente des JXC werden Sie von größeren Case-IH-Modellen her kennen. Die gut ablesbaren Analoganzeigen und Meldedisplays sind in einem modern gestalteten Kombi-Instrument zusammengefasst.

Die Hebel für Hubwerk, Zapfwelle und Wendeschaltung sind zur einfachen Bedienung nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet.

### **Sicherheit und Komfort auch bei Plattform-Modellen.**

Die schwingend aufgehängte Kabinenplattform gehört ebenso zur Serienausstattung wie ein Durchgriff aus gehärtetem Sicherheitsglas zwischen Fahrer und Hubwerk. Der JXC ist die leise und bequeme Lösung für jeden Arbeitseinsatz – ohne Kompromisse bei Komfort und Sicherheit.

**Case- IH-Hochleistungsmotoren**  
Die wassergekühlten Motoren  
(59, 72 u. 76 PS) mit  
Direkteinspritzung erfüllen  
die Abgasvorschriften der  
Stufe II und zeichnen sich  
durch ausgezeichnete Leistung  
und Verbrauchswerte aus.

**Frontkraftheber  
und –zapfwelle**  
machen den  
JXC zum wendigen  
Alleskönner

*Die neuen Case IH JXC-Modelle bieten all die Vielseitigkeit, die Sie von einem kompakten, extrem wendigen Traktor erwarten.*



<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>JX1060C</b>	<b>JX1070C</b>	<b>JX1075C</b>
<b>MOTOR</b>			
Hubraum (cm³)		2930	
Zylinderzahl	3	3 (Turbo)	3 (Turbo)
Leistung nach ISO TR14396-2000/25/EG bei 2300 U/min (kW/PS)	43,5/59	53/72	55,5/76
Kraftstofftankinhalt (l)		75	
<b>GETRIEBE</b>			
Standardgetriebe	16 x 16 Synchro Shift, 4 Geschwindigkeiten - 4 Gruppen		
Weitere Getriebeoptionen	32 x 16 Synchro Shift, 4 Geschwindigkeiten- 4 Gruppene 2-Stufen Powershift 28 x 16 oder 44 x 16 Kriechganggetriebe		
Max. Geschwindigkeit (16 x 16)		40	
<b>LENKUNG</b>			
Einschlagwinkel (°)		55	
Wenderadius (m)		3,8	
<b>ZAPFWELLE</b>			
Drehzahlen (U/min)		540 / 540E / 1000 + Wegzapfwelle	
<b>HYDRAULIK</b>			
Typ (l/min)		47,4 (63,8 auf Wunsch)	
Steuerung		mechanische/elektronische Hubwerksregelung	
Max. Hubkraft (kg)		2600	
Max. Anzahl von Steuergeräten		4	
<b>GEWICHT</b>			
Gewicht mit Allradantrieb(*) (kg)	2350	2450	2600
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Gesamtlänge, Allradantrieb (mm)		3440	
Gesamtlänge, Bügel oben/unten (mm)	2411/1628	2411/1628	2411/1628
Gesamthöhe, Kabine		2302	
Radstand, Hinterradantrieb (mm)		2130	
Radstand, Allradantrieb (mm)		2065	
<b>STANDARDBEREIFUNG</b>			
Hinten		420/70-30	

(\*) Mit 75 kg-Fahrer und vollem Tank

 Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.

© 2004 Case IH · <http://www.caseih.com>  
JXC-DE-LF - Printed in Italy - 04/04 - TP02 - (Turin)  
Cod. N. 3C0009/D00



**CASE IH IST EINE MARKE VON CNH.**  
**CNH: WELTWEIT EIN FÜHRENDER HERSTELLER VON TRAKTOREN, MÄHDRESCHERN UND PRESSEN.**